

UTILISATION GAMME PIRELLI 2018

PLAGE TOTALE UTILISATION A CHAUD	1.6 < 2.4 Bars
PLAGE PERFORMANCE OPTIMALE	1.9 < 2.2 Bars
PRESSION CIBLE SORTIES ES	2.3 Bars

PRESSION DEPART ASSISTANCE	2.00 Bars
PRESSION EN CAS DE PLUIE	2.00 Bars
PRESSION AVANT MISE EN COUVERTURES	1.8 Bars

PIRELLI RK / N3			SURFACE			CONDITIONS			TEMPERATURE SOL								PRESSIONS			
GOMME	DURETE	TEMPERATURE UTILISATION	PEU ABRASIVE	MOYENNE	ABRASIVE	PLUIE	HUMIDE	SEC	-5°C	0°C	5°C	10°C	15°C	20°C	25°C	30°C	35°C	MINI DEPART ES	MAXI SORTIE ES	
RK9/RKW7	SOFT	20° - 60°	■			■	■		■								1,7 B	2,3 B		
RK7	MEDIUM	40° - 80°		■		■	■		■		■								1,7 B	2,3 B
RK5	HARD	50° - 110°		■			■	■	■			■					1,7 B	2,4 B		
RW / N3	PLUIE	20° - 60°	■			■	■		■								1,9 B	2,3 B		

LONGEUR ES	0 < 5 KM		5 < 10 KM		10 < 15 KM		15 < ... KM	
TRACTION	AV	AR	AV	AR	AV	AR	AV	AR
RK5	1,9	2	1,8	1,9	1,7	1,8	1,65	1,8
RK7	1,9	2	1,8	1,9	1,7	1,8	1,65	1,8
RKW7	1,9	2	1,9	1,9	1,8	1,9	1,8	1,9
PROPULSION	AV	AR	AV	AR	AV	AR	AV	AR
RK5	2	1,9	1,9	1,8	1,8	1,7	1,8	1,65
RK7	2	1,9	1,9	1,8	1,8	1,7	1,8	1,65
RKW7	2	1,8	1,9	1,8	1,9	1,8	1,9	1,8
4WD	AV	AR	AV	AR	AV	AR	AV	AR
RK5	1,9	1,9	1,8	1,8	1,7	1,7	1,65	1,65
RK7	1,9	1,9	1,8	1,8	1,7	1,7	1,65	1,65
RKW7	2	2	1,9	1,9	1,8	1,8	1,8	1,8

Matthieu Bajolle 06.59.65.33.63
Kevin Clavel-Morot 07.84.34.06.00

04.37.41.74.34
04.37.41.74.34

mbe@ivalto.com
contact@ivalto.com

SCHEMAS DE RETAILLAGE PIRELLI RK / RKW7

