

UTILISATION GAMME PIRELLI RA / RK

PLAGE TOTALE UTILISATION A CHAUD	1.6 < 2.4 Bars
PLAGE PERFORMANCE OPTIMALE	1.9 < 2.2 Bars
PRESSION CIBLE SORTIES ES	2.3 Bars

PRESSION DEPART ASSISTANCE	2.00 Bars
PRESSION EN CAS DE PLUIE	2.00 Bars
PRESSION AVANT MISE EN COUVERTURES	1.8 Bars

PIRELLI RA/RK			SURFACE			CONDITIONS			TEMPERATURE SOL								PRESSIONS		
GOMME	DURETE	TEMPERATURE UTILISATION	PEU ABRASIVE	MOYENNE	ABRASIVE	PLUIE	HUMIDE	SEC	-5°C	0°C	5°C	10°C	15°C	20°C	25°C	30°C	35°C	MINI DEPART ES	MAXI SORTIE ES
RK/RA 5 : DUR	HARD	55° - 100°																1,7 B	2,3 B
RK/RA 7 : MEDIUM	MEDIUM	40° - 75°																1,7 B	2,3 B
7+ / W7 : TENDRE	SOFT	15° - 55°																1,7 B	2,4 B
RW : PLUIE	PLUIE	10° - 50°																1,9 B	2,2 B

LONGEUR ES	0 < 5 KM		5 < 10 KM		10 < 15 KM		15 < ... KM	
	AV	AR	AV	AR	AV	AR	AV	AR
TRACTION								
Dur (RA5)	1,9	2	1,8	1,9	1,7	1,8	1,65	1,8
Medium (RA7)	1,9	2	1,8	1,9	1,7	1,8	1,65	1,8
Tendre (RA7+)	1,9	2	1,9	1,9	1,8	1,9	1,8	1,9
PROPULSION								
Dur	2	1,9	1,9	1,8	1,8	1,7	1,8	1,65
Medium	2	1,9	1,9	1,8	1,8	1,7	1,8	1,65
Tendre	2	1,8	1,9	1,8	1,9	1,8	1,9	1,8
4WD								
Dur	1,9	1,9	1,8	1,8	1,7	1,7	1,65	1,65
Medium	1,9	1,9	1,8	1,8	1,7	1,7	1,65	1,65
Tendre	1.85	1.85	1.8	1.8	1.7	1.7	1.7	1.7
Pluie	2	2	2	2	1.9	1,9	1,85	1,85

SCHEMAS DE RETAILLAGE PIRELLI RA / RK

